

САНИТАРНИ И БИТОВИ ВЕНТИЛАТОРИ

cata 
new tech

LDG 
Electric Solutions

СЕРИЯ E GLASS

Модел : E 100 G / E 120G / E 150G



Диаметър (mm): Ø 100 / 120 / 150
 Макс. дебит (m³/h): 115 / 210 / 350
 Много ниско ниво на шум (Db(A): 31 / 33 / 35
 Висока енергийна ефективност: 8W / 15W / 21W
 Луксозен преден панел от бяло стъкло, сваляем за лесно почистване
 Възвратна клапа – допълнителен аксесоар

Модел : E 100 GS / E 100 GBK



Диаметър (mm): Ø 100
 Макс. дебит (m³/h): 115
 Много ниско ниво на шум (Db(A): 31
 Висока енергийна ефективност: 8W
 Луксозен стъклен преден панел в сребрист или черен цвят, сваляем за лесно почистване
 Възвратна клапа – допълнителен аксесоар

Модел : E 100 GTH / E 120 GTH / E 150 GTH



Диаметър (mm): Ø 100 / 120 / 150
 Макс. дебит (m³/h): 115 / 210 / 350
 Много ниско ниво на шум (Db(A): 31 / 33 / 35
 Висока енергийна ефективност: 8W / 15W / 21W
 Луксозен преден панел от бяло стъкло, сваляем за лесно почистване
 Възвратна клапа – допълнителен аксесоар
 Таймер: настройка от 3 до 15 мин.
 Датчик за влага: настройка от 40% до 95%
 Електронен дисплей с индикатори за температура и влага
 Възможност за избиране между 2 скорости
 За монтаж е необходим трижилен кабел с минимално сечение 1 кв. мм или максимум 1.5 кв. мм.

Модел : E 100 GSTH / E 100 GTHBK



Диаметър (mm): Ø 100
 Макс. дебит (m³/h): 115
 Много ниско ниво на шум (Db(A): 31
 Висока енергийна ефективност: 8W
 Луксозен стъклен преден панел в сребрист или черен цвят, сваляем за лесно почистване
 Възвратна клапа – допълнителен аксесоар
 Таймер: настройка от 3 до 15 мин.
 Датчик за влага: настройка от 40% до 95%
 Електронен дисплей с индикатори за температура и влага
 Възможност за избиране между 2 скорости
 За монтаж е необходим трижилен кабел с минимално сечение 1 кв. мм или максимум 1.5 кв. мм.

Модел : E 100 GT / E 120 GT / E 150 GT



Диаметър (mm): Ø 100 / 120 / 150
 Макс. дебит (m³/h): 115 / 210 / 350
 Много ниско ниво на шум (Db(A): 31 / 33 / 35
 Висока енергийна ефективност: 8W / 15W / 21W
 Луксозен преден панел от бяло стъкло, сваляем за лесно почистване
 Възвратна клапа – допълнителен аксесоар
 Таймер: настройка от 3 до 15 мин.
 За монтаж е необходим трижилен кабел с минимално сечение 1 кв. мм или максимум 1.5 кв. мм.

Модел : E 100 GST / E 100 GTBK



Диаметър (mm): Ø 100
 Макс. дебит (m³/h): 115
 Много ниско ниво на шум (Db(A): 31
 Висока енергийна ефективност: 8W
 Луксозен стъклен преден панел в сребрист или черен цвят, сваляем за лесно почистване
 Възвратна клапа – допълнителен аксесоар
 Таймер: настройка от 3 до 15 мин.
 За монтаж е необходим трижилен кабел с минимално сечение 1 кв. мм или максимум 1.5 кв. мм.

Модел : E 100 GLT



Диаметър (mm): Ø 100
 Макс. дебит (m³/h): 115
 Много ниско ниво на шум (Db(A): 31
 Висока енергийна ефективност: 8W
 Луксозен преден панел от бяло стъкло, сваляем за лесно почистване
 Възвратна клапа – допълнителен аксесоар
 Таймер: настройка от 3 до 15 мин.
 За монтаж е необходим трижилен кабел с минимално сечение 1 кв. мм или максимум 1.5 кв. мм.


Модел : E 100 PIR



Диаметър (mm): Ø 100
 Макс. дебит (m³/h): 115
 Много ниско ниво на шум (Db(A): 31
 Висока енергийна ефективност: 8W
 Луксозен преден панел от бяло стъкло, сваляем за лесно почистване
 Възвратна клапа – допълнителен аксесоар
 Датчик за присъствие и таймер

СЕРИЯ X -MART

Модел: X-MART 10 / 12 / 15 X-MART 10 / 12 / 15 INOX



Диаметър (mm): Ø 100 / 120 / 150
Макс. дебит (m³/h): 98 / 190 / 320
Ниво на шум (Db(A)): 38 / 40 / 42
Консумация: 15W / 20 W / 25W
Цвят: бял и инокс
Възвратна клапа – съдържа се в комплекта
Сваляем и лесно почистващ се преден панел
Светлинен индикатор в работеща позиция
Възможност за монтаж на таван или стена
Възможност за монтаж без разпробиване

Модел: X-MART 10 / 12 / 15 MATIC X-MART 10 / 12 / 15 MATIC INOX



Диаметър (mm): Ø 100 / 120 / 150
Макс. дебит (m³/h): 98 / 190 / 320
Ниво на шум (Db(A)): 38 / 40 / 42
Консумация: 15W / 20W / 25W
Цвят: бял и инокс
Автоматично отваряща се и затваряща се клапа – предпазва от влизане на неприятни миризми
Сваляем и лесно почистващ се преден панел
Светлинен индикатор в работеща позиция
Възможност за монтаж на таван или стена
Възможност за монтаж без разпробиване

СЕРИЯ SILENTIS

Модел : SILENTIS 10 / 12 / 15



Диаметър (mm): Ø 100 / 120 / 150
Макс. дебит (m³/h): 98 / 190 / 320
Ниво на шум (Db(A)): 37 / 39 / 41
Консумация: 15W / 20W / 25W
Цвят: бял
Възвратна клапа – съдържа се в комплекта
Сваляем и лесно почистващ се преден панел
Възможност за монтаж на таван или стена

Модел : SILENTIS 10 INOX / SILENTIS 12 INOX



Диаметър (mm): Ø 100 / 120
Макс. дебит (m³/h): 98 / 190
Ниво на шум (Db(A)): 37 / 39
Консумация: 15W / 20W
Цвят: инокс
Възвратна клапа – съдържа се в комплекта
Сваляем и лесно почистващ се преден панел
Възможност за монтаж на таван или стена

СЕРИЯ CLASSIC

Модел : B 10 MATIC / B 12 MATIC / 15 MATIC



Диаметър (mm): Ø 100 / 120 / 150
Макс. дебит (m³/h): 98 / 190 / 320
Ниво на шум (Db(A)): 41 / 43 / 43
Консумация: 15W / 20W / 25W
Цвят: бял
Автоматична клапа тип жалузи
Скъсена задна тръба
Възможност за монтаж на таван, прозорец или стена

Модел : B 10 / B 12 / B 15



Диаметър (mm): Ø 100 / 120 / 150
Макс. дебит (m³/h): 98 / 190 / 320
Ниво на шум (Db(A)): 41 / 43 / 43
Консумация: 15W / 20W / 25W
Цвят: бял
Скъсена задна тръба
Възможност за монтаж на таван, прозорец или стена

Модел : B 10 PLUS / B 12 PLUS / 15 PLUS



Диаметър (mm): Ø 100 / 120 / 150
Макс. дебит (m³/h): 98 / 190 / 320
Ниво на шум (Db(A)): 41 / 43 / 43
Консумация: 15W / 20W / 25W
Цвят: бял
Възможност за монтаж на таван или стена

КАНАЛНИ ВЕНТИЛАТОРИ



ПРОЗОРЕЧНИ ВЕНТИЛАТОРИ



 произведено в
ИСПАНИЯ

Всички вентилатори са
с 24 месеца гаранция

СЕРИЯ U-COMFORT

**Модел : UC-10 STD / UC-10 STD SILVER / UC-10 STD BLACK
UC-10 HYGRO / UC-10 HYGRO SILVER / UC-10 HYGRO BLACK
UC-10 TIMER / UC-10 TIMER SILVER / UC-10 TIMER BLACK**




Диаметър (mm): Ø 100
Макс. дебит (m³/h): 110
Изключително ниско ниво на шум (Db(A): 26
Висока енергийна ефективност: 8W
Цвят: бял, сребрист и черен
Възвратна клапа – съдържа се в комплекта
Лесна и компактна инсталация – изтънен дизайн – само 18 мм. отстояние от стената
Сваляем и лесно почистващ се преден панел

Възможност за монтаж на таван или стена
Моделът се предлага в три варианта: стандартен, с таймер и с датчик за влага
Таймер: настройка от 3 до 15 мин.
Датчик за влага с възможност за избиране между 6 различни скорости и настройка от 30% до 80%
За монтаж на моделите с таймер и датчик за влага е необходим трижилен кабел с минимално сечение 1 кв. мм или максимум 1.5 кв. мм.

ИЗБОР НА СКОРОСТ

Възможност за избиране между различни скорости, отговарящи на нуждата Ви от мощност и ниво на шум, за постигане на максимален комфорт. (При моделите с датчик за влага)



ВЪЗВРАТНА КЛАПА

Предотвратява влизането на студен въздух и лоши миризми, когато вентилаторът не работи



МАКСИМАЛНА ЕФЕКТИВНОСТ С МИНИМАЛНА КОНСУМАЦИЯ

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЪНЪК ДИЗАЙН




ВЕРСИЯ С ДАТЧИК ЗА ВЛАГА




ДАТЧИК ЗА ВЛАГА

Може да поддържате адекватно ниво на влажност във Вашата баня, избирайки между различни степени на влажност



ТАЙМЕР

Избирате продължителността на работа на Вашия вентилатор, след като сте използвали банята



Вашият дилър

CATA Electrodomesticos, S.L е основана през 1947 г. в Торельо, Испания. Компанията е специализирана в производството на вентилатори за баня, както и домакински уреди за вграждане: абсорбатори, фурни, микровълнови печки, котлони, мивки и смесители. Седалището и заводът на компанията се намират в Барселона, Испания.