


Вграден монтаж НА ТАВАН



Реф. номер	0 489 41 (КАРТОНЕНА КУТИЯ) 0 489 44 (БЛИСТЕР ОПАКОВКА)
Инсталиране	вграден монтаж, на таван
IP - Степен на защита	IP41
Диапазон на засичане - Обхват	360°

Открит монтаж НА СТЕНА



Реф. номер	0 489 42 (КАРТОНЕНА КУТИЯ) 0 489 45 (БЛИСТЕР ОПАКОВКА)
Инсталиране	открит монтаж, на стена
IP - Степен на защита	IP42
Диапазон на засичане - Обхват	140°

Открит монтаж НА ТАВАН ИЛИ СТЕНА



Реф. номер	0 489 43 (КАРТОНЕНА КУТИЯ) 0 489 46 (БЛИСТЕР ОПАКОВКА)
Инсталиране	открит монтаж, на стена или таван
IP - Степен на защита	IP55
Диапазон на засичане - Обхват	360°

Открит монтаж НА ТАВАН



Реф. номер	0 489 48 (ПРЕДЛАГА СЕ САМО В КАРТОНЕНА КУТИЯ)
Инсталиране	открит монтаж, на таван
IP - Степен на защита	IP20
Диапазон на засичане - Обхват	360°

ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Идеални за общи пространства

Лесен и бърз монтаж

Засичане на движение и възможност за настройки

Автоматично включване и изключване

PIR технология

Ръчно регулиране: ниво на осветеност и времезакъснение чрез вграден таймер

Ниво на осветеност /Регулиране нивото на осветеност 10-1275 lux

Регулиране на времезакъснението 10s-10min

3-проводна инсталация - с неутрала

Лампи с нажежаема жичка
MAX 1000 W



Халогенни лампи
MAX 500 VA/W



Флуорисцентни лампи
MAX 250 VA/W



Компактни флуорисцентни лампи / LED
MAX 250 VA/W





Датчиците за движение на Legrand работят за вас, спестявайки енергия напълно автоматично. Те са идеални за общи пространства (коридори, тоалетни и др.) Инсталирайки датчик, ръчното изключване на осветлението остава в миналото.



0 489 46 (блистер опаковка)
0 489 43 (картонена кутия)



0 489 48
предлага се само
в картонена кутия

За повече информация



посетете ни на
www.legrand.bg

Легранд България ЕООД
София 1766, Бизнес Парк София
сгр.7А, Партер
Тел: 02 489 9297
e-mail: bureau.sofia@legrandelectric.com



ДАТЧИЦИ ЗА ДВИЖЕНИЕ

Правилният избор за вашите общи пространства



Пестенето на енергия е най-важният въпрос за всички: предлагаме ви изчистен дизайн и гъвкаво решение според вашите потребности.



0 489 45 (блистер опаковка)
0 489 42 (картонена кутия)



0 489 44 (блистер опаковка)
0 489 41 (картонена кутия)